

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

№ 755аэм-161

Место проведения аукциона: **600000, г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 68**
 Дата и время начала проведения аукциона: **22 апреля 2009 г. в 9:00 по московскому времени**
 Дата и время окончания проведения аукциона: **22 апреля 2009 г. в 10:55 по московскому времени**
 Адрес сайта в сети «Интернет», на котором осуществлялось проведение аукциона: **www.etpvo.ru**

Муниципальный заказчик: МУЗ КБ ПО "Автоприбор" и "Точмаш".

Уполномоченный орган: Управление муниципального заказа администрации города Владимира.

Оператор электронной торговой площадки: Государственное специализированное учреждение Владимирской области «Фонд государственного имущества Владимирской области».

Источник финансирования: Внебюджетные источники финансирования.

Основание: извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме в газете «Перископ Владимир» от 7 апреля 2009 г.

Предмет муниципального контракта: Поставка оборудования видеоэндоскопического хирургического с принадлежностями для нужд МУЗ КБ ПО "Автоприбор" и "Точмаш".

Количество: см.приложение.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 998 588 руб.

Цена контракта устанавливается с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Место, условия, сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг: МУЗ КБ ПО "Автоприбор" и "Точмаш" г. Владимир, ул. Добросельская, д.38а.

В соответствии с приложением.

до 30 июня 2009г.

Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: Безналичный расчет в рублях РФ.

В течение 30 календарных дней по факту поставки товара.

По счету-фактуре, товарно-транспортным накладным, акту пуска наладки.

Требования к сроку и (или) объему предоставления качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости): Оборудование должно иметь гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, но и не менее 12 месяцев.

100%

Товар поставляется в ненарушенной упаковке с соблюдением условий хранения.

Дополнительные требования к предмету муниципального контракта: См.приложение.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Требования к предмету муниципального контракта

№п/п	Наименование товара	Код ОКПО	Ед.изм.	Кол-во	Требования к качеству товара	Требования к техническим характеристикам товара	Требования к безопасности товара	Требования к функциональным характеристикам (Потребительским свойствам) товара	Требования к размерам товара и упаковке товара	Требования к отгрузке товара
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
1.1	Источник света	9442 109	шт	1	Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ (Постановление Правительства РФ №1013 от 13.08.1997г.). Наличие регистрационного удостоверения (Приказ МЗ и СР №735 от 30.10.2006г.)	См. таблицы ниже	Инструктаж персонала о работе на поставляемом оборудовании.	Комплектация в соответствии с техническим заданием заказчика. Технические данные на русском языке. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт). Выпуск не ранее 2009 года.	Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя	Доставка, разгрузка, установка, пуск наладка.
1.2	Запасная лампа	9442 109	шт	1						
1.3	Волоконнооптический световод	9442 109	шт	1						
1.4	Камера Ci Multi, PAL	9442 109	шт	1						
1.5	ТВ-адаптер зум	9442 109	шт	1						
1.6	ACL MD - 19", ACL	9442 109	шт	1						
1.7	Подставка под монитор	9442 109	шт	1						
1.8	Стойка медицинская для аппаратуры	9442 109	шт	1						

Техническая характеристика к пункту 1.1

№п/п	Основные характеристики прибора:	Наличие функции или величина параметра, заявленная заказчиком
Источник света		
1	Основные характеристики прибора и тип лампы	Галоген 2500.2Н, 250Вт, высокоэкономичный, со встроенной запасной лампой, 115-230 Вольт, 50-60 Гц, вкл. Ирисовую диаграмму, мощный вентилятор, LUT Labor-Und Umwelttechnik GMBH (Германия)
2	Количество ламп в источнике света	2 шт.(1 основная,1 резная)
3	Цветовая температура	3400 К
4	Продолжительность работы лампы	Не менее 50 часов
5	Ручное переключение ламп	наличие
6	Постоя замена ламп	наличие
7	Держатель световода	наличие
8	Уровень освещенности	0-100 %
9	Регулировка уровня освещенности	безступенчатая,ручная
10	Размеры	Не более 367x250x132 мм
11	Вес	Не более 8 кг
12	Напряжение сети:	200-240 В
13	Сетевая частота:	50 Гц
14	Класс защиты	1/CF
Системы безопасности:		
15	Соответствие стандартам EN 60601-1 EMC EN 60601-1-2	наличие
16	Класс безопасности	I
Световодный кабель волоконнооптический		
17	Покрывтие герметичное,силиконовое,химическое стойкое	наличие
18	Внутренний диаметр	не менее 3,5 мм
19	Наружный диаметр	не более 10 мм
20	Длина	1800 мм
21	Стандартные адаптеры концов кабеля	тип шторц/шторц
22	Возможность автоклавирувания	наличие
23	Защита от перегибания и переламывания	наличие
24	Устойчивость к повышенным температурам (до 300 0С)	наличие
Комплектность поставки единицы товара:		
25	Основной блок осветителя	1 шт.
26	Сетевой шнур	1 шт.
27	Световодный кабель	1 шт.

Техническая характеристика к пункту 1.2

Запасная лампа		
№п/п	Основные характеристики прибора:	Наличие функции или величина параметра, заявленная заказчиком
1	Тип лампы	Галоген Вт250. LUT Labor-Und Umwelttechnik GMBH (Германия)

Техническая характеристика к пункту 1.3

Волоконооптический световод		
№п/п	Основные характеристики прибора:	Наличие функции или величина параметра, заявленная заказчиком
1	Тип световода	С оплеткой, гибкий, автоклавируемый, вкл. Адаптер Storz/storz, диам. Волокна 3,5 мм длина 180 см, LUT Labor-Und Umwelttechnik GMBH (Германия)

Технические характеристики к пункту 1.4. Камера Ci Multi, PAL

№п/п	Характеристика параметра	Наличие функции или величина параметра, заявленная заказчиком
------	--------------------------	---

Основные характеристики:		
	Камера Ci Multi, PAL - камера, с прямой головкой видеокамеры, включая ТВ-адаптер, LUT Labor-Und Umwelttechnik GMBH (Германия)	
1	Корпус блока управления металлический	Наличие
2	Кнопки управления расположены на передней панели	Наличие
3	Баланс белого	Наличие
4	Яркость	Наличие
5	Функция окна	Наличие
6	ВКЛ./ВЫКЛ.	Наличие
7	Панель управления	Пленочная панель с тактильной поверхностью
8	Индикаторы LED:	
9	ВКЛ./ВЫКЛ.	Наличие
10	Цветовая система PAL	2 лет
11	Разрешение по горизонтали	не менее 625 линий (по горизонтали)
12	Матрица	1/2" CCD-Sensor-чип
13	Пиксели	не менее 470.000 активных пикселей
14	Минимальная светочувствительность	Не менее 3 Lux
15	Фокусное расстояние объектива	f=23
16	Автоматический контроль экспозиции	Наличие
17	Совместимость со всеми жесткими и эндоскопами со стандартным окуляром	Наличие
18	Дезинфекция головки камеры погружаемым способом	Наличие
19	Вес головки камеры (без кабеля)	Не более 200 гр.
20	Размеры головки камеры, включая адаптер (без кабеля)	Не более 140x32 мм
11	Отношение сигнал/шум	Не более 44 дБ
12	Автоматический контроль экспозиции	1/50 сек.-1/10000 сек.
13	Видеовыход	VIDEO/S-VHC-BNC
14	Размеры блока управления	Не более 360x85x320 мм
15	Масса не более	4 кг
16	Напряжение сети:	100-240 В
17	Сетевая частота:	50-60 Гц
	Системы безопасности:	
1	Соответствие стандартам EN 60601-1	Наличие
2	Класс защиты	1/CF
	Комплектность поставки единицы товара:	
1	Блок управления	1 шт.
2	Сетевой шнур	1 шт.
3	Головка камеры с объективом	1 шт.
4	Видеокабель Y/C, длина 200 см	1 шт.
5	Видеокабель BNC, длина 200 см	1 шт.
6	Аудио кабель, длина 200 см	1 шт.
7	ТВ-адаптер зум, f=20-50 мм, с C-Mount, замачиваемый и стерелизуемый газом	1 шт.

Техническая характеристика к пункту 1.5

ТВ - адаптер зум		
№п/п	Основные характеристики прибора:	Наличие функции или величина параметра, заявленная заказчиком
1	Тип адаптера	f = 20-50 мм, с C-Mount, замачиваемый и стерелизуемый газом, LUT Labor-Und Umwelttechnik GMBH (Германия)

Технические характеристики к пункту 1.6 ACL MD - 19", ACL (Германия)

№п/п	Характеристика параметра	Наличие функции или величина параметра, заявленная заказчиком
	Общие требования	
1	Наличие регистрационного удостоверения Минздрава России	Наличие
2	Наличие сертификата Госстандарта России	Наличие
3	Наличие международного сертификата ISO 9001	Наличие
4	Проведение пуско-наладочных работ силами собственных или уполномоченных служб по техническому обслуживанию, согласованных с Минздравом РФ.	Наличие
5	Предоставление владельцу эксплуатационной документации, необходимой для поддержания поставленной медицинской техники в исправном работоспособном состоянии (паспорт, формуляр, руководство по эксплуатации, методика поверки средств	Наличие

	измерений и др.) на русском языке	
6	Поставка в комплекте со всеми необходимыми монтажными материалами, кабелями, переходниками	Наличие
7	Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в гарантийный период поставленной медицинской техники	Наличие лицензии на данный вид деятельности или решение конкурсной комиссии Минздрава РФ.
8	Возможность постгарантийного технического обслуживания и ремонта оборудования	Наличие лицензии на данный вид деятельности или решение конкурсной комиссии Минздрава РФ.
9	Авторизованный сервисный центр	Наличие
10	Гарантия не менее	2 лет
Основные характеристики прибора:		
1	Легкосплавный металлический корпус	Наличие
2	Подставка металлическая, обеспечивающая устойчивость монитора на поверхности	Наличие
3	Влагозащищенность	Наличие
4	Отсутствие открытой вентиляции	Наличие
5	Встроенная система охлаждения	Наличие
6	Возможность непрерывной работы в условиях операционной	Не менее 18 часов
7	Двойное защитное стекло экрана	Наличие
8	Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ влагозащищенная	Наличие
9	Стандарт крепления монитора	VESA - 100
10	Контроль функций монитора	Через меню
11	Управление меню	С помощью мембранной клавиатуры
12	Цветовая система	PAL/NTSC
13	Размер экрана по диагонали	48 см (19")
14	Яркость экрана	Не менее 300кд/м2
15	Контрастность	Не менее 1500:1
16	Максимальный угол обзора по вертикали и горизонтали	Не менее 178 °
17	Максимальное разрешение	Не менее 1280x1024 пикселей
18	Цветность	Полноцвет, не менее 16,7 млн. цветов
19	Видео-вход	VGA D-SUB-15,(Y/C) VIDEO (S-VHS), VIDEO (Cinch)-DVI,BNC
20	Видео-выход	(Y-C) S-VIDEO-BNC
21	Частота по горизонтали	64 кГц
22	Частота по вертикали	60 кГц
23	Выбор источника видеосигнала	Авто/в ручную
24	Время отклика (при t+25 °C)	0,07-0,13 мсек
25	Сетевая частота	50 Гц
26	Напряжение сети	200-240 В
27	Класс защиты	IPX 1
28	Размеры	Не более 427x354x80 мм
29	Вес	Не более 8,5 кг
30	Соответствие стандартам DIN EN 60601-1	Наличие
Комплектность поставки единицы товара:		
	Видеомонитор	1 шт.
	Сетевой шнур	1 шт.
	S-VHS шнур, 1,8 м	1 шт.

Техническая характеристика к пункту 1.7

Подставка под монитор		
№п/п	Основные характеристики прибора:	Наличие функции или величина параметра, заявленная заказчиком
1	Тип подставка	металлическая, ACL (Германия)

Технические характеристики к пункту 1.8

Стойка медицинская для аппаратуры

№п/п	Основные характеристики:	Наличие функции или величина параметра, заявленная заказчиком
	Стойка медицинская для аппаратуры	Classic Cart LUT GMBN,LUT (Германия)
1	Габариты (ширина x высота x глубина)	614x1437x625 мм
2	Вес не более	65 кг
3	Профиль тележки изготовлен из металла с белым порошковым покрытием устойчивым к	Наличие

	обработке дезинфектантам	
4	Углы полок закрыты защитными бамперами, изготовленными из мягкого пластика	Наличие
5	Специальный профиль полок, предотвращающий соскальзывание оборудования	Наличие
6	Свободное позиционирование полок по всей длине несущих стоек	Наличие
7	Специальная система крепления полок, позволяющая создавать любую конфигурацию по необходимости	Наличие
8	Кабель канал встроенный в боковые опоры	Не менее 2 шт.
9	Встроенный сетевой шнур с евро разъемом	Длина не менее 3000 мм
10	Блок питания с сетевым фильтром	Не менее 6 розеток
11	Колеса	Сдвоенные антистатические
12	Угол поворота колес	360 0
13	Диаметр роликов	125 мм
14	Наличие тормоза на колесах	Не менее чем на 2-ух
15	Полки для приборов	5
16	Выдвижной ящик с замком	1
17	Ручка для перемещения стойки закрепленная на полке	Наличие
18	Центральный выключатель	Наличие

В аукционе принимали участие следующие участники:

№ п/п	Наименование участника аукциона, почтовый адрес
1	Общество с ограниченной ответственностью "Эталон-Трейдинг" 143960, Московская область, г.Реутов, ул.Фабричная, д.7
2	Закрытое Акционерное Общество "Компания "ИНТЕРМЕДСЕРВИС" 111399, Москва, Москва Федеративный проспект д. 17 к.7

По результатам проведения аукциона:

- последнее предложение о цене муниципального контракта сделано: **Закрытое Акционерное Общество "Компания "ИНТЕРМЕДСЕРВИС"** (победитель аукциона) и составило **997 842** руб.;
- предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано: **Общество с ограниченной ответственностью "Эталон-Трейдинг"** и составило **998 488** руб.

от Уполномоченного органа

от Заказчика

от Оператора электронной торговой площадки

Председатель ГСУ «Фонд государственного имущества
Владимирской области»

Соловьев Ю.А.