

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ**

Перед выполнением работ необходимо предоставить Заказчику сертификаты на материалы, которые будут использованы при выполнении контракта, подтверждающие их европейское качество и гарантии стойкости на выгорание до двух лет.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:**

**1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ:**

**ДВУХСТОРОННЕЙ ТРАСПАРАНТ-ПЕРЕТЯЖКИ НА ВИНИЛЕ, РАЗМЕР 1.0М\*12.0 М**

- 1.1. Материал: виниловое полотно, плотность 500 г/м<sup>2</sup>
- 1.2. Печать: односторонняя, не менее 360 dpi.
- 1.3. Важно - **прочность на разрыв: 2500N/ 5см.**
- 1.4. По всему периметру транспарант - перетяжки, проклейка-усиление шириной 10см под люверсы.
- 1.5. Расположение люверсов на перетяжке:
  - по горизонтали: равномерно через каждые 30см
  - по вертикали: равномерно через каждые 20см
  - по горизонтали и вертикали: дополнительно по одному люверсу на расстоянии 5см от каждого углового люверса.
- 1.6. Диаметр отверстия люверса: 12мм.
- 1.7. Размер готового изделия в двухстороннем варианте: 1,0м (вертикаль)\*12,0м (горизонталь).

**2. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛАКАТОВ НА ВИНИЛЕ, РАЗМЕР 3.0 м\*6.0 м**

- 2.1. Материал: виниловое полотно, плотность 500 г/м<sup>2</sup>
- 2.2. Печать: не менее 360 dpi.
- 2.3. Размер готового изделия: 3м (вертикаль) \* 6м (горизонталь). По периметру плаката технические белые поля по 10см для загиба.

**3. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛАКАТОВ НА ВИНИЛЕ, РАЗМЕР 3.0М\*1.4М**

- 3.1. Материал: виниловое полотно, плотность 500 г/м<sup>2</sup>
- 3.2. Печать: не менее 360 dpi.
- 3.3. Размер готового изделия: 3м\*1,4м. Границы информационного поля (основная картинка, текст): 2,92м\*1,32м относительно центра плаката.

#### **4. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛАКАТОВ НА САМОКЛЕЮЩЕЙСЯ ПЛЕНКЕ, РАЗМЕР 3.0М\*6.0М**

- 4.1. Белая непрозрачная самоклеющаяся пленка Permanent (Oracal 640 Permanent, Orajet 3640 Permanent, Avery 500 Permanent, Multi-Fix 3000 Permanent)
- 4.2. Печать: не менее 360 dpi.
- 4.3. Печать фрагментами 3м\*1,2м; нахлесты между фрагментами 2 – 3 см.
- 4.4. Размер готового изделия: 3м (вертикаль) \* 6м (горизонталь).
- 4.5. Граница информационного поля: 2,8м (вертикаль)\*5,8м (горизонталь).

#### **5. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОДНОСТОРОННЕЙ ТРАСПАРАНТ-ПЕРЕТЯЖКИ 1.2М\*15.2М**

- 1.1.Материал: виниловое полотно, плотность 500 г/м2
- 1.2. Печать: односторонняя, не менее 360 dpi.
- 1.3.По всему периметру транспарант - перетяжки проклейка-усиление шириной 10см под люверсы.
- 1.4.Расположение люверсов на перетяжке:
  - по горизонтали: равномерно через каждые 30см
  - по вертикали: равномерно через 20см
- 1.5.Диаметр отверстия люверса: 12мм.
- 1.6.Размер готового изделия: 1.2м\*15.2м

#### **6. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДВУХСТОРОННЕЙ ТРАСПАРАНТ – ПЕРЕТЯЖКИ 0.5М\*4.5М**

- 6.1. Материал: виниловое полотно, плотность 500 г/м2
- 6.2. Печать: односторонняя, не менее 360 dpi.
- 6.3.По всему периметру транспарант - перетяжки проклейка-усиление шириной 10см под люверсы.
- 6.4.Расположение люверсов на перетяжке:
  - по горизонтали: равномерно через каждые 30см
  - по вертикали: равномерно через 20см
- 6.5.Диаметр отверстия люверса: 12мм.
- 6.6.Размер готового изделия: 1.2м\*15.2м