Приложение №3

Техническая характеристика

на кровать медицинскую функциональную

Трехсекционная с регулируемой по углу наклона секциями и ложем, с гидроприводом механизма подъема ложа. Кровать состоит из основания, установленного на четырех самоориентирующихся колесах, ложа, состоящего из спинной, тазобедренной и ножной панелей, регулируемых по углу наклона, двух съемных спинок, пневмопружин и матраца. Ложе кровати соединено с основанием механизмом подъема, привод механизма гидравлический, осуществляется через рычажную систему с помощью гидронасоса, имеющего две педали. Подъем ложа осуществляется нажатием несколько раз на педаль вниз до требуемого положения высоты. Опускание ложа осуществляется нажатием на педаль вверх. Колеса снабжены тормозным устройством, управление которым осуществляется при помощи рычага, расположенного на основании. Регулировка положения наклонов Тренделенбург/ антиТренделенбург и наклонов секциями обеспечивается за счет системы пневмопружин, что достигается нажатием рычагов управления. Спинки кровати – быстросъемные.
По электрозащищенности кровать относится к изделию класса I, тип B по ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88)

Дополнительное оборудование:

1. Боковые ограждения быстросъемные опускающиеся или складные, состоят из левого и правого ограждения (одинаковые для обеих сторон кровати), которые устанавливаются сбоку кровати в соответствующие гнезда ложа и фиксируются поворотными эксцентриковыми зажимами. Опускающееся боковое ограждение регулируется по высоте и фиксируется в любом положении специальными зажимами.
Покрытие: порошковая краска белого цвета.
2. Стойка для вливаний (телескопическая) устанавливается в любое из четырех посадочных мест по углам кровати и фиксируется винтовым зажимом. Высота стойки может регулироваться.
Изготавливается держатель с 2 крючками.
Покрытие: порошковая краска белого цвета.
3. Матрац выполнен из эластичного пенополиуретана толщиной 80мм и обтянут чехлом. Матрац имеет размеры 2000х740х80мм. Матрац комплектуется гигиеническим, водонепроницаемым чехлом из медицинской клеенки
4. Приспособление для подтягивания больного быстросъемное, устанавливается на рамку спинной панели по центру кровати и фиксируется поворотными эксцентриковыми зажимами. В верхней части по направляющей трубе скользит подвеска для подтягивания больного.

Технические характеристики базовой модели:

Длина, мм 2135
Ширина, мм 845
Высота рамы ложа от пола, мм 415-810
Допускаемая нагрузка, кг 225
Угол наклона спинной панели, град от -5 до +65
Угол наклона ножной панели, град от 0 до -45
Угол наклона ложа в сторону головы, град -26
Угол наклона ложа в сторону ног, град +14
Масса, не более, кг 110