

Приложение

Техническая характеристика:

Малогобаритная электровакуумная печь для металлокерамики.

Нагреватель с керамическим экраном, выносной пульт управления с графическим дисплеем, вертикальный лифт столика. Сотовый трегер ТР 2.0.

- Уникальная керамика экрана и оригинальный конструктив нагревателя- равномерный нагрев, высокая степень надежности
- До 14 этапов обжига, в том числе: 3 этапа сушки, управляемый вакуум, закалка
- Все параметры обжига одновременно на выносном графическом дисплее
- Доукомплектование пультом дистанционного управления
- Обновление программного обеспечения
- Вертикальный привод
- 100 программ обжига, текстовое меню программ обжига масса-слой
- Программы обжига для 8 масс записано в память, программы обжига для 2 масс – зарезервировано
- Установка и автоконтроль всех параметров обжига
- Пауза при остановки программы обжига
- Сервисные программы, самотестирование, калибровка температуры и электропривода
- Текстовое сопровождение: русский, английский, встроенная справочная система
- Сотовый трегер в комплекте
- Максимальная температура 1150 гр. С
- Скорость нагрева гр.С/мин 1... 100, МАХ
- Шаг задания температуры – 1 грС/мин
- Шаг задания скорости – 1 гр.С/мин
- Рабочая зона камеры (диаметр х высота) – 80х40 мм
- Выдержка обжига, мин:сек 0...60:00
- Питание 50/60 Гц 6А, В - 220/230
- Масса - 14 кг.
- Габариты – 270 х 440 х 310